

TKT77C-ZENTRALBATTERIESYSTEME

TKT7 Series

Emergency Lighting



Zentralbatteriesysteme der TKT7-Serie sind effiziente Hightech-Lösungen für Notbeleuchtungen. Sie können die Systeme problemlos an Ihre Anforderungen anpassen. Dies macht die neue TKT7-Serie zu einer äußerst flexiblen Lösung. Die TKT7-Serie ist aufgrund des hellen Touchscreens und der logischen Benutzeroberfläche ausgesprochen benutzerfreundlich. Sie erkennt Leuchten automatisch – für die schnelle und einfache Inbetriebnahme der Leuchten in Ihrem System. Die Zentralbatteriesysteme sind mit all unseren adressierbaren 230 V-Leuchten kompatibel, sodass ein vorhandenes System problemlos ausgetauscht werden kann. Die TKT7-Serie ist eine Lösung, die sich problemlos an Standorte anpasst, an denen eine unterschiedliche Anzahl von Leuchten benötigt wird.

Das Zentralbatteriesystem der TKT77C-Serie ist vor allem für große Gebäude geeignet. Sie haben die Auswahl zwischen Modellen mit 24 bis 72 Ausgangskreisen. Die maximale Batteriekapazität beträgt 450 Ah.

Eingangsspannung 220-240 VAC

Ausgangsspannung im Normalbetrieb 220-240 VAC

Ausgangsspannung im Batteriebetrieb 216 VDC

18 Akkus à 12 V sind in Reihe geschaltet, um die Nennspannung von 216 VDC zu erzeugen.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.

Datum: 20 May, 2024 | Quelle:

teknoware.fi/de/notbeleuchtung/zentralbatteriesysteme/zentralbatteriesysteme-produktfamilien/tkt77c-zentralbatteriesysteme



Parallelschaltungen von 4 x 350 VA, 2 x 700 VA oder 1 x 1400 VA sind möglich
 Max. 32 Leuchten pro Stromkreis (beachten Sie bitte lokal geltende Beschränkungen)
 24, 32, 40, 48, 56, 64 oder 72 Ausgangskreise
 ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIESYSTEME

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Anzahl der Leuchtenkreise	Max. Belastung von Leuchtenkreisen (VA)
TKT7724CP	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	24 x 350 VA / W	
TKT7732CP	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	32 x 350 VA / W	
TKT7740CP	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	40 x 350 VA / W	
TKT7748CP	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	48 x 350 VA / W	
TKT7756CP	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	56 x 350 VA / W	
TKT7764CP	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	64 x 350 VA / W	
TKT7772CP	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz	72 x 350 VA / W	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 20 May, 2024 | Quelle:
teknoware.fi/de/notbeleuchtung/zentralbatteriesysteme/zentralbatteriesysteme-produktfamilien/tkt77c-zentralbatteriesysteme



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com