

ESC 90 RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN



ESC 90 ist eine innovative Rettungszeichenleuchte. Modernste Technologie wird mit modernem Beleuchtungsdesign kombiniert. Dank der qualitativ hochwertigen Elektronik sowie des optischen und mechanischen Designs bietet die Leuchte gleichmäßig beleuchtete Piktogramme, einen geringen Energieverbrauch sowie ein schlankes Aussehen.

Der Austausch der Piktogramme ist einfach – die Kunststoffplatte wird einfach an ihren Platz geschoben. Die Rettungszeichenleuchte ESC 90 kann einfach an der Decke oder an der Wand montiert werden. Sie kann ein- oder zweiseitig verwendet werden, sowohl als Einbau als auch als Aufbaumontage. ESC 90 ist dank eines separaten Montagestücks, an das auch die Stromversorgung angeschlossen wird, besonders einfach und schnell zu montieren.

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SUPERKONDENSATOR UND AUTOMATISCHEM SELBSTTEST

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWS9092WMT	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
TWS9092WMRT	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
TWS9092WMR	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
teknoware.fi/de/notbeleuchtung/rettungszeichenleuchten/rettungszeichenleuchten-produktfamilien/esc-90-rettungszeichenleuchten



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWS9092WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
Y9092WM120	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SUPERKONDENSATOR UND KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWS9092WAT	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS9092WART	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS9092WAR	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS9092WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y9092WA120	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT BATTERIE UND AUTOMATISCHEM SELBSTTEST

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWT9053WMT	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3
TWT9053WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3
Y9053WM120	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWT9053WAT	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3
TWT9053WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3
Y9053WA120	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT9051WKT	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
TWT9051WKRT	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
TWT9051WKR	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
TWT9051WKB	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
TWT9051WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.

Datum: 18 May, 2024 | Quelle:

teknoware.fi/de/notbeleuchtung/rettungszeichenleuchten/rettungszeichenleuchten-produktfamilien/esc-90-rettungszeichenleuchten



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
Y9051WK120	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT9051WT	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	
TWT9071WT	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	
TWT9051W	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	
Y9051W120	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	
TWT9071W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	
Y9071W120	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	

ADRESSIERBARE RETTUNGSZEICHENLEUCHE FÜR 24 V ZENTRALBATTERIESYSTEM

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT9041WKT	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
TWT9041WKRT	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
TWT9041WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
TWT9041WKR	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR 24 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT9041WT	24 V, 50/60 Hz AC, DC	
TWT9041W	24 V, 50/60 Hz AC, DC	
Y9041W120	24 V, 50/60 Hz AC, DC	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
[teknoware.fi/de/notbeleuchtung/rettungszeichenleuchten/rettungszeichenleuchten-produktfamilien/esc-90-rettungszeichenleuchten](https://www.teknoware.fi/de/notbeleuchtung/rettungszeichenleuchten/rettungszeichenleuchten-produktfamilien/esc-90-rettungszeichenleuchten)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com