




ROBUST EXIT RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN



Die LED-Rettungszeichenleuchte Robust Exit zur Oberflächenmontage von Teknoware weist einen Metallkorpus auf.

Die hohe IP-Schutzart und die besonders robuste Konstruktion machen die Rettungszeichenleuchte Robust ideal für anspruchsvolle Bedingungen. Sie ist wasser- und staubbeständig.

Robust findet unter anderem bei den Leuchten in den Länsimetro-U-Bahn-Tunneln in Finnland Anwendung.

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT9651WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT9651W	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
teknoware.fi/de/notbeleuchtung/rettungszeichenleuchten/rettungszeichenleuchten-produktfamilien/robust-exit-rettungszeichenleuchten