


# ZONESPOT II LOWBAY -TURVAVALAISIN TWT9253WM



## 3 h akulla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu turvavalaisin

Zonespot II Lowbay on pinta-asennettava turvavalaisin erityisesti matalien tilojen valaistukseen. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan laaja ja tasainen valokuvio, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.

IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Zonespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea pinta-asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

# YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

| Tuotekoodi | Sähkönumero |
|------------|-------------|
| Y9253WM    | 4281539     |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Sähkönumero               | 4280965                |
| Tuotekoodi                | TWT9253WM              |
| Toiminta                  | Lumi Test              |
| Asennus (vakiona)         | pinta                  |
| Asennus (lisävarusteilla) | ripustus               |
| Tullikoodi                | 94056080               |
| GTIN-koodi                | 6438045019321          |
| ETIM-tuoteryhmä           | EC001957               |
| Pituus                    | 180 mm                 |
| Leveys                    | 180 mm                 |
| Korkeus                   | 50 mm                  |
| Paino                     | 0,9 kg                 |
| Toiminta-aika             | 3 h                    |
| Max. syöttöteho VA        | 6 VA                   |
| Nimellissyöttöjännite     | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
| Suojausluokka             | II                     |
| IP-luokka                 | IP44                   |
| Käyttölämpötila min-max   | 0...+35 °C             |
| Muoviosien kuumalankakoe  | 850 °C                 |
| Valonlähde                | LED                    |
| Rungon materiaali         | muovi                  |
| Väri                      | RAL9003                |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 15.5.2024 | Lähde: [teknoware.fi/fi/turvavalaisitus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt9253wm](https://teknoware.fi/fi/turvavalaisitus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt9253wm)


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Sähköinen asennus | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Valovirta         | 255 lm                    |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.




R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT9253WM

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 4,3                 | 5      | 11     | 5      |
| 4                  | 1,7                 | 4      | 14     | 4      |

## Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,  
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.



R1 etäisyys seinästä X-suunta

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 15.5.2024 | Lähde: [teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt9253wm](https://teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt9253wm)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
TWT9253WM

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                    |                     | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5                | 4,3                 | 5,5     | 10      | 10      | 5,5     |
| 4                  | 1,9                 | 6       | 11      | 11      | 6       |
| 6                  | 1,6                 | 6       | 11      | 11      | 6       |

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT




| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi       | Yhteensopivat tuoteryhmät                        |
|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| TW77507B   | 4281135     | Pallosuoja TW77507B | Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin |

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET  
TURVAVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi                | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9202    | 4244125     | Seinäkannake<br>TWT9202      | Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Turva 29 -turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin |
| TW77504F   | 4282207     | Ripustuskannatin<br>TW77504F | Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin                          |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 15.5.2024 | Lähde: [teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt9253wm](https://teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt9253wm)



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 15.5.2024 | Lähde: [teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt9253wm](https://teknoware.fi/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt9253wm)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

