

STEEL-OPASTEVALAISIN TWTE1151WK



220-240 V
50/60 Hz
AC, DC

LED

IP
20

30 m

650 °C

-O-

TC

IC

CE

EN
1838

EN
60598-2-22



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä opastevalaisin

Teknoware Steel on ilmavan tyylikäs opastevalaisin edustaviin tiloihin. Elegantin valaisimen valolevyä kiertää kapea, kiiltävä metallikehys. Valaisinta voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena, ja mallista riippuen valaisin voidaan katto-, seinä-, ripustus- tai lippuasentaa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 9.5.2024 | Lähde: [teknoware.fi/fi/steel-opastevalaisin-twte1151wk](https://www.teknoware.fi/fi/steel-opastevalaisin-twte1151wk)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	4148891
Tuotekoodi	TWTE1151WK
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Asennus (vakiona)	katto, pinta
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	06438045029832
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	291 mm
Leveys	80 mm
Korkeus	230 mm
Paino	2.2 kg
Max. syöttöteho VA	9,1 VA
Max. syöttöteho W	5,1 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	ruostumaton teräslevy
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²

